

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

87469180 Жилет утепленный Универсальный (тк.Оксфорд), КМФ город

87486967 Жилет утепленный Универсальный (тк.Оксфорд), т.зеленый

87488592 Жилет утепленный Универсальный (тк.Оксфорд), т.серый

**87469180 Жилет утепленный Универсальный (тк.Смесовая,210),
васильковый**

87486745 Жилет утепленный Универсальный (тк.Смесовая,210), зеленый

87468986 Жилет утепленный Универсальный (тк.Смесовая,210), красный

87477222 Жилет утепленный Универсальный (тк.Смесовая,210), т.серый

87468987 Жилет утепленный Универсальный (тк.Смесовая,210), т.синий

87488650 Жилет утепленный Универсальный (тк.Смесовая,210), т.синий/2

87486744 Жилет утепленный Универсальный (тк.Смесовая,210), черный



Рис. 1. Эскиз Жилет утепленный Универсальный, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Жилет утепленный Универсальный предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Жилет утепленный Универсальный прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния».

Полочки с боковыми накладными карманами с застёжкой на одну кнопку. Верхний срез кармана наклонный и обработан обтачкой на лицевую сторону, по входу в карман расположены закрепки. **В шов настрачивания левого кармана вставляется тканая этикетка-флажок «Факел».** Боковой и нижней срезы кармана входят в боковой и нижний срез жилета.

Спинка цельнокроеная, удлиненная.

Жилет с разрезами в области боковых швов, углы разрезов скругленные.

Воротник–стойка. Центральная застёжка- «молния» не входит в воротник. В горловину вставлена этикетка основная и вешалка.

Утеплитель притачивается к деталям верха и простеган вертикальными параллельными строчками.

По левой стороне подкладки полочки расположен накладной карман, вход в карман обработан в подгибку с закрытым срезом, с застёжкой на один участок ленты-контакт. **На карман подкладки левой полочки настрочена этикетка ФИО.**

В левом боковом шве подкладки расположен запасной лоскут из ткани верха.